

K 718 BASE

K 718 PLUS



BESCHREIBUNG

- » Antriebsbereifung von LKW für beste Übertragung der Traktionskräfte
- » Gute Eigenkühlung
- » Ganzjahresreifen mit guten Wintereigenschaften
- » Hervorragendes Ablaufbild durch häufige Unterbrechungen der Profilblöcke mit Lamellen und einer speziell auf dieses Profil abgestimmten Laufflächenmischung
- » Höchste Laufleistung im Fernverkehr durch Einsatz der speziellen K_plus Mischung und großer Profilaufstandsfläche
- » Umweltfreundlich unterwegs durch geringen Treibstoffverbrauch und geringe CO₂- und Geräuschemissionen
- » Gute Haftung auf nasser Fahrbahn und auf winterlichen Straßen
- » Optimale Leistung in Kombination mit dem Trailerprofil K 818

FEATURES

- » Traction tread guarantees optimum transmission of traction forces
- » Good self-cooling
- » All-season tread with good winter properties
- » Excellent tread wear due to frequent interruption of the blocks with sipes and a compound specially adapted for this tread pattern
- » Maximum mileage in long-distance traffic by use of the special K_plus compound and a large tread contact surface
- » Environmentally friendly on the road thanks to low fuel consumption and low CO₂ and noise emissions
- » Good adherence on wet roadways and winter roads
- » Optimum performance in combination with the trailer tread K 818



NEU



KKKKK



KKKKK



LAUFLEISTUNG / MILEAGE



Laufflächenbreite
Tread width



Breite mit Wings
Width with wings



Profiltiefe
Tread depth



Gewicht / Meter
Weight / meter



Länge
Length

260 mm
270 mm
280 mm

20,5 mm
20,5 mm
20,5 mm

5,98 kg / m
6,20 kg / m
6,61 kg / m

3,07 | 3,17 | 3,27 m
3,05 | 3,25 m
3,04 m

260 mm
270 mm
280 mm

20,5 mm
20,5 mm
20,5 mm

5,92 kg / m
6,14 kg / m
6,53 kg / m

3,07 | 3,17 | 3,27 m
3,05 | 3,25 m
3,04 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details