

# K 801 TECH



## BESCHREIBUNG

- » Längsorientiertes Profil mit wings
- » Bereifung für Auflieger-, Anhänger- und Nachlaufachsen
- » Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- » Hohe Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch wings
- » An der Oberfläche angeraute wings beugen Trennungen zwischen Lauffläche und Karkasse vor
- » Hervorragende Optik durch wings
- » Karkassen schonend durch geringe Profilbewegung und eine besonders kühl laufende Laufflächenmischung


## FEATURES


- » Longitudinal tread with wings
- » Tyres for trailers, semi-trailers and tag axles
- » For use in local and long-distance traffic
- » Good stability against lateral shearing force due to wing edges
- » Roughened wing edges help prevent tread from separating from casing
- » Excellent appearance due to wing edges
- » Easy on casings due to low tread motion and a particularly cool running compound



**BESTSELLER**



 Laufflächenbreite  
Tread width

 Breite mit Wings  
Width with wings

 Profiltiefe  
Tread depth

 Gewicht / Meter  
Weight / meter

 Länge  
Length

Laufflächenbreite Tread width	Breite mit Wings Width with wings	Profiltiefe Tread depth	Gewicht / Meter Weight / meter	Länge Length
295 mm	335 mm	15,0 mm	5,78 kg / m	3,27 m
305 mm	345 mm	14,5 mm	5,59 kg / m	3,06   3,28 m
320 mm	360 mm	14,5 mm	6,01 kg / m	3,06   3,25 m
335 mm	375 mm	14,5 mm	6,33 kg / m	3,08 m